

## Gepi - Anomalie #25

### Gérer les AID dans l'EdT

09/10/2007 11:19 - Anonyme

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	
<b>Priorité:</b>	Bas	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Anonyme	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>	Emploi du temps / Calendrier	<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	1.5.1	<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Resolution:</b>	fixed		

#### Description

Il faudra prévoir de pouvoir mettre les AID dans l'EdT pour permettre d'intégrer des cours qui ne sont pas des enseignements.  
Modifs à faire :

- table edt\_cours > ~~aucune modif puisque id\_groupe est déjà en varchar(10)~~

On enregistre AID:numero\_aid (table aid > ~~champ 'id'~~) comme id\_groupe dans edt\_cours

On traite de la même façon en faisant une \$verif = explode(":", \$id\_groupe) de ce champ (id\_groupe) et en vérifiant que \$verifr0 = 'AID' ou non. En fonction de la réponse, on traite comme un aid (tables j\_aid\_eleves et j\_aid\_utilisateurs).

Attention de bien suivre les modifs de la table eleves... Pour l'instant dans j\_aid\_eleves, il y a les login des élèves, à voir si on change pour des id.

#### Historique

#1 - 12/01/2008 23:10 - Anonyme

- Resolution mis à fixed

- Statut changé de Nouveau à Fermé