## Gepi - Anomalie #4945

## Logs d'erreur en série sur tentative d'exécution de la commande git log

17/09/2013 11:41 - Thomas Belliard

Statut:	Nouveau	Début:	17/09/2013
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	1.6.3	Temps passé:	0.00 heure
Resolution:			

## Description

Dans header template.inc.php on a ça:

La valeur par défaut de l'option 'ne\_pas\_tester\_version\_via\_git\_log' est à 'n' (ou bien tout simplement le setting est absent.

En conséquence, à chaque déclenchement de la command 'exec' des logs d'erreur sont générés dans Apache (/var/log/apache2/error\_log) si le code de Gepi n'est pas un dépôt git, ou bien si la commande 'git' n'est pas disponible sur le serveur.

Ce comportement par défaut est anormal :

- une application web, d'une manière générale, n'a pas vocation à utiliser des commandes systèmes
- si le mécanisme est potentiellement utile, des tests supplémentaires devraient être mis en place, pour d'une part limiter les appels, et surtout ne pas essayer d'exécuter la commande si celle-ci n'est pas disponible ou bien si le répertoire de Gepi ne correspond pas un dépôt git (test sur l'existence de .git).

30/04/2025 1/1